



GT ALARM AUTO - ANTIFURTO SATELLITARE

VEICOLO SICURO E SMART Localizzazione in tempo reale da app; Centrale Operativa che sorveglia la tua auto 24H/7; servizi di sicurezza che proteggono l'auto dai furti. L'Antifurto Satellitare GT ALARM permette di accedere a sconti assicurativi RC Auto e Furto e Incendio.



APP GT ALARM

CARATTERISTICHE TECNICHE

CENTRALINA GT 5.0.130:

4G M1 G2 Advanced 4G LTE Cat 1 tracker with flexible inputs

- Input Voltage: 10 to 30V DC
- Intervallo temperature di funzionamento: -20°C to +40°C
- Led di stato: 2
- GNSS: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS integrata 33 channel (-165 dBm Tracking sensitivity). Precisione <3 m; accensione a caldo <1S; Partenza a caldo <25s; Partenza a freddo < 35 S.
- Antenna GSM/GPRS: integrata
- Batteria interna ricaricabile: 170 mAh Li-ion - 3.7 V battery.
- Accelerometro: integrato
- Bluetooth 4.0+ LE
- Classe di protezione: IP 4

CENTRALINA GT 999.8:

Alimentazione: 12V / 24 V DC

Corrente assorbita (sistema disinserito):

< 10 mA @ 12V DC 23 °C (dopo circa 10 min. dallo spegnimento del quadro del veicolo)

Corrente assorbita (sistema inserito):

< 20 mA @ 12V DC 23 °C (dopo circa 10 min. dall'inserimento)

Capacità uscita positiva a sistema inserito:

Max 60 mA @ 30V DC

Uscita comando blocco avviamento:

Max 200 mA

Uscita negativa intermittente in allarme:

Max 200 mA

Temperatura di funzionamento:

-40 °C / + 85 °C

Tempo neutro di 40 secondi:

tutte le protezioni tranne:

- Accensione quadro: 5 sec.

- Filo VERDE/BLU (Ingresso negativo di allarme): 5 sec.

Tempo di preallarme:

60 sec. (Solo per il primo allarme)

Durata ciclo di allarme:

28 sec.

Pausa tra cicli di allarme:

5 sec.

Dimensioni:

65 x 85 x 30 mm

Peso:

132 gr.

Receiver category:

3

Grado di protezione: IP40

CENTRALINA GT937I:

Tensione di alimentazione:

9-24V

Temperatura di funzionamento:

-40° / +85°

Max tensione applicabile:

36V

Corrente modulo disinserito:

<11mA

Corrente modulo inserito:

<20mA

SEZIONE TELEFONO / GPS:

E-GSM:

Quad band

GPRS:

Class 10

GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou:

72 channels

Antenne integrate:

-167dbm GSM/GPRS and GPS/GLONASS

PER INFO:

customercare@macnil.it | Tel. e WA +39 080 246 42 45